

DEPTH

PREFLOW IV

폴리프로필렌과 폴리에틸렌이 이중결합된 재질로 우수한 유량 및 제거효율을 갖춘 고품질의 필터입니다.



| 특성 |

- 여재의 이탈이 없어 안정적인 공정운영 가능
- 초기 이물 발생이 없음
- 용출물 발생이 없는 열융착 방식
- 높은 경제성
- 우수한 유량 및 제거효율


| 용도 |

석유화학 산업, 식·음료 산업, 공정용수, 바인더 재료, 필름 코팅

■ 제품사양


Dimension	Length (mm)	250 / 500 / 750 / 1000	
	Inner Diameter (mm)	30	
	Outer Diameter (mm)	67	
Material	Main Media	Polypropylene + Polyethylene bi-components	
Operating Conditions	Max. Temperature(°C)	80	* D.I Water 기준
	Max. ΔP(Kgf/cm ²)	4.0	

■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
End Style	Media	Materials of Core	Materials of Seal	Length of Filter	Inner/Outer Diameter	Micron Rating
B: Standard (Double open end)	1: PP	1: None option (Standard)	Z: Non option (Standard)	1: 250mm 2: 500mm 3: 750mm 4: 1000mm	(ID/OD, mm) 1: 30 / 67	1 5 10 25 50

■ 어댑터 스타일



DOE