

DEPTH

# PREFLOW III

CSI는 용융된 폴리프로필렌 섬유를 복합 방사하여 비접착 방식으로 제작된 필터로 용출물이 없어 안정적인 공정운영을 제공합니다.



**| 특성 |**

- 100% 폴리프로필렌
- 안정적인 사용수명
- 광범위한 적용분야
- 높은 경제성


**| 용도 |**

도금액, 정제수, 산업용수, UV레진, 솔벤트

**■ 제품사양**


Dimension	Length (mm)	62.5 / 125 / 250 / 500 / 750 / 1000	
	Inner Diameter (mm)	30	
	Outer Diameter (mm)	62	
Material	Main Media	Polypropylene	
Operating Conditions	Max. Temperature(°C)	80	* D.I Water 기준
	Max. ΔP(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.0	

**■ 품명**



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
End Style	Media	Materials of Core	Materials of Seal	Length of Filter	Inner/Outer Diameter	Micron Rating
B: Standard (Double open end)	1: PP	1: None option (Standard)	Z : Non option (Standard)	1: 250mm 2: 500mm 3: 750mm 4: 1000mm 5: 62.5mm 6: 125m	(ID/OD, mm) 1: 30 / 62	1 5 10 25 50 100

**■ 어댑터 스타일**



DOE